

CROSS 60 PRZEPŁYW BEZPOŚREDNI FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY



GŁÓWNE CECHY

- Bezpośredni przepływ: 1 l/min
- 50% wskaźnik odzysku: wydajna technologia oszczędzania wody
- Samodzielna wymiana filtra: łatwa wymiana wkładu w 10 minut
- Smukła konstrukcja: oszczędzaj więcej miejsca pod zlewem
- Model podstawowy: minimalna liczba inteligentnych funkcji ułatwiających użytkowanie

TECHNOLOGIA FILTRACJI:

- Filtr kompozytowy PP i blok węglowy —
Usuwa zanieczyszczenia osadowe, takie jak piasek, muł i rdza.
Zmniejsza również zawartość chloru, materii organicznej i związków chloroorganicznych.
- Element membranowy 400 GPD —usuwa do 99,8%
zanieczyszczeń, w tym bakterie, wirusy i PFAS.
Idealny do zastosowań o dużym zużyciu wody.
- Filtr końcowy z blokiem węglowym — poprawia
smak i zapach oczyszczonej wody.

SPECYFIKACJA:

Kod	Opis	Bezpośrednia prędkość przepływu, l/h	Powrót do zdrowia, %	Ciśnienie wody wlotowej, bar	Elektryczny, V, 50 Hz	Wymiary, Wys. × Szer. × Gł., mm	Sztuki na palecie
MO3400PECO	Filtr osmozy odwróconej przepływem bezpośrednim CROSS 60	60	50	2-5	230	435 × 140 × 458	18



WKŁADY ZAMIENNE:

Kod	Opis	Wymiana/ miesiąc	Sztuki w pudełku	Pudełko NA palecie
CPVDFRO	Filtr wstępny kompleksu CF	12		
CSVRO400DFRO	Element membrany 400 GPD	24	6	96
CHVCBDFRO	Filtr końcowy z bloku węglowego CB	12	12	192

Pamiętaj o zamontowaniu reduktora ciśnienia przed filtrem!

Zalecamy wylanie pierwszych dwóch szklanek wody rano lub wykorzystanie ich do podlewania roślin. Ze względu na naturalną dyfuzję podczas w przypadku przestoju w nocy jakość oczyszczonej wody może się pogorszyć.