

CROSS 90 BALANCE PRZEPŁYW BEZPOŚREDNI FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY



GŁÓWNE CECHY

- Bezpośredni przepływ: 1,5l/min
- Inteligentne płukanie zapewnia wysokiej jakości oczyszczoną wodę. Nawet w pierwszej szklance poranka
- Doskonała jakość wody już od pierwszej szklanki
- Wzbogacanie minerałami: dodaje wapń dla poprawy smaku i korzyści zdrowotne
- Inteligentne wskaźniki: żywotność filtra i przypomnienie o jakości wody
- 60% wskaźnik odzysku: wydajna technologia oszczędzania wody
- Samodzielna wymiana filtra: łatwa wymiana wkładu w 10 minut
- Komponenty z certyfikatem NSF/ANSI 58: bezpieczne i niezawodne akcesoria
- Smukła konstrukcja: oszczędzaj więcej miejsca pod zlewem

TECHNOLOGIA FILTRACJI:

- Filtr kompozytowy PP i blok węglowy —
Usuwa zanieczyszczenia osadowe, takie jak piasek, muł i rdza. Zmniejsza również zawartość chloru, materii organicznej i związków chloroorganicznych.
- Element membranowy 600 GPD — usuwa do 99,8% zanieczyszczeń, w tym bakterie, wirusy i PFAS. Idealny do stosowania w miejscach o dużym zużyciu wody.
- Blok węglowy i mineralizacja
filtr końcowy — poprawia smak i zapach oczyszczonej wody, wzbogacając ją jednocześnie o niezbędne minerały

SPECYFIKACJA:

Kod	Opis	Bezpośrednia prędkość przepływu, l/h	Powrót do zdrowia, %	Ciśnienie wody wlotowej, bar	Elektryczny, V, 50 Hz	Wymiary, Wys. × Szer. × Gł., mm	Sztuki na palecie
MO3600MPECO	FiltrosmozyodwróconejCROSS90Balance z przepływem bezpośrednim	90	60	2-5	230	435 × 140 × 458	18

JAKOŚĆ WODY ZMINERALIZOWANEJ PO PRZEKROCZENIU 90 SALDO*

- pH 6,5-7,57
- Całkowita zawartość minerałów — 40-70** mg/l
- Wapń <4-6 mg/l
- Magnez <1 mg/l

* Wskaźniki te określane są przy następujących warunkach: temperatura wody na wlocie wynosi 20°C, skład wody na wylocie oraz parametry pracy filtra odpowiadają zaleceniom producenta, intensywność zużycia wody jest odpowiednia dla rodziny trzyosobowej.

** Po upływie godziny lub dłuższego czasu stania stężenie minerałów w pierwszej szklance wody może przekroczyć podaną wartość.



WKŁADY ZAMIENNE:

Kod	Opis	Wymiana/ miesiąc	Sztuk w pudełku	Pudełko na palecie
CPVDFRO	Filtr wstępny kompleksu CF	12	6	96
CSVRO600DFRO	Element membranowy 600 GPD	24		
PDCBFRO	Blok węglowy MCB i mineralizujący filtr końcowy	12	12	192

Pamiętaj o zamontowaniu reduktora ciśnienia przed filtrem!