

SERIA	M	Zn+MP			TC	MCS	MPC	
MODEL	M300	Zn+MP200	Zn+MP300	Zn+MP400	TC200	MCS400	MPC400	MPC500
ZDJĘCIE								
	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU	KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU
PRZEZNACZENIE								
RODZAJ WODY	miękka oraz twarda	miękka oraz twarda			miękka (twardość poniżej 5° dGH) lub częściowo zmiękczona	miękka (twardość poniżej 5° dGH) lub częściowo zmiękczona	miękka oraz twarda	
WYDAJNOŚĆ (ilość przefiltrowanej wody) (wydajność min. = woda twarda / maks. = woda miękka)	1150 - 4960 litrów (w zależności od twardości lokalnej wody)	140 - 900 litrów (w zależności od twardości lokalnej wody)	320 - 2160 litrów (w zależności od twardości lokalnej wody)	480 - 3240 litrów (w zależności od twardości lokalnej wody)	8000 litrów	5000 litrów (przy < 5° dH twardości wody)	360 - 2640 litrów (w zależności od twardości lokalnej wody)	510 - 3700 litrów (w zależności od twardości lokalnej wody)
ZMINERALIZOWANY MAGNEZEM	TAK	TAK			NIE	TAK	TAK	
ZMINERALIZOWANY CYNKIEM	NIE	TAK			NIE	NIE	NIE	
REDUKCJA CHLORU	TAK	TAK			TAK	TAK	TAK	
OCHRONA PRZED KAMIENIEM	NIE	TAK			NIE	NIE	TAK	
ULTRAFILTRACJA (redukcja bakterii, wirusów i mikroplastiku)	NIE	NIE			TAK	TAK	TAK	
ROZMIAR GŁOWICY								
WYMIARY	Ø 3/8" x 3/8"	Ø 3/8" x 3/8"			Ø 3/8" x 3/8"	Ø 3/8" x 3/8"	Ø 3/8" x 3/8"	
WARUNKI PRACY								
ZAKRES CIŚNIEŃ ROBOCZYCH					2 - 8 bar			
CIŚNIENIE WODY NA WLOCIE					>1.2 bar			
TEMPERATURA WODY (min. – max.)					od +4°C do +30°C			
TEMPERATURA OTOCZENIA (min. – max.)					od +4°C do +40°C			
TEMP. OTOCZENIA W CZASIE PRZECHOWYWANIA / TRANSPORT (min. – max.)					od -20°C do +40°C			
PRZEPŁYW NOMINALNY					180 l/h			
POZYCJA ROBOCZA	poziomy / pionowy	poziomy / pionowy			pionowy	poziomy / pionowy	poziomy / pionowy	
WYMIARY I WAGA								
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ BEZ UCHWYTU NA ŚCIANIE	420 mm	360 mm	420 mm	475 mm	360 mm	475 mm	475 mm	502 mm
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ Z UCHWYTEM NA ŚCIANIE	445 mm	385 mm	445 mm	500 mm	385 mm	500 mm	500 mm	527 mm
WYSOKOŚĆ DO ŚRODKA POŁĄCZENIA	366 mm	306 mm	366 mm	421 mm	306 mm	421 mm	421 mm	448 mm
Ø WKŁADU FILTRA	110 mm	88 mm	110 mm	130 mm	88 mm	130 mm	130 mm	147 mm
WAGA WKŁADU FILTRA (suchy / mokry)	2,1 / 3,2 kg	0,9 / 1,5 kg	2,1 / 3,2 kg	2,4 / 4,2 kg	0,8 / 1,3 kg	2,6 / 4,3 kg	2,4 / 4,2 kg	4,0 / 6,0 kg