

Filtr odwróconej osmozy BWT Pink Reverse Magnesium Mineralized Water



**MAGNESIUM
MINERALIZED
WATER**



GŁÓWNE CECHY:

1. Technologia magnezowa sprawia, że woda jest świeża i smaczna i zdrowe dzięki naturalnym minerałom
2. Optymalna i stała ilość naturalnym minerałom magnezu i wapnia w wodzie to 60-80 mg/l
3. Współczynnik odzysku 50% — technologia AquaGreen oszczędza do 20 000 litrów wody rocznie
4. Certyfikat WQA (USA) — wszystkie komponenty spełniają wymagania w zakresie NSF/ANSI 58, co oznacza, że materiały użyte w filtrach są bezpieczne

WODA PO FILTROWANIU*:

Parametr	Wartość
Całkowita zawartość minerałów, mg/l	60 - 80
Magnez, mg/l	4 - 6
Wapń, mg/l	10 - 15
pH	7 - 8,5

* Wskaźniki te określa się w następujących warunkach: temperatura wody na wlocie wynosi 20°C, skład wody na wylocie i parametry pracy filtra odpowiadają zaleceniom producenta, intensywność zużycia wody jest odpowiednia dla trzyosobowej rodziny. Zimą, gdy temperatura wody na wlocie spada, zawartość minerałów w uzdatnionej wodzie może być niższa, a latem, gdy temperatura wzrasta, może być wyższa.

SPECYFIKACJA:

Kod	Przepustowość, LPD (GPD)	Ciśnienie wlotowe, bar	Podłączenie	Całkowita objętość zbiornika magazynowego, l (gal)	Wymiary, Wysokość x szerokość x głębokość, mm
MO675MBALBWPINK	280 (75)	3-6	1/2"	12 (3.2)	310 x 440 x 195

SKŁADNIKI:

- Obudowa filtra
- Filtry wstępne do filtra PURE Balance
- Element membranowy 75 GPD (280 LPD)
- Filtr węglowy Ecosoft końcowy do filtra odwróconej osmozy
- Filtr mineralizujący Balance
- Nowoczesny kran z zaworem kulowym do wody oczyszczonej
- Zbiornik ciśnieniowy z tworzywa sztucznego (objętość całkowita 12 l/3,2 gal, objętość użytkowa do 7 l/1,8 gal) i zawór zbiornika
- Adapter wody zasilającej, zawór zasilający, siodło spustowe
- Opakowanie kolorowych rurek (4 szt.) do wygodnego montażu filtra
- Klucze serwisowe
- Instrukcja obsługi

Masa jednostkowa (netto/brutto), kg: 10,00/11,04

Wymiary pudełka, m: 0,49 x 0,49 x 0,35

