

Armatura mieszająca DN 50

Informacje

Zawory rozdzielczo-mieszające (podmieszania) są automatycznie działającą armaturą mieszającą będącą uzupełnieniem urządzeń zmiękczających wodę pitną. Zawór mieszający DN50 przeznaczony jest do instalacji o dużym zapotrzebowaniu na wodę pitną (stacje zmiękczenia wody pitnej PN 10 dla prze-mysłu, handlu i dużych odbiorców).

Zawór automatycznie utrzymuje na stałym poziomie zadaną twardość resztkową zmieszanej wody, niezależnie od ilości pobieranej wody i wahań ciśnienia. Wartość ustawiana jest jednorazowo po montażu urządzenia, w razie konieczności można ją jednak dowolnie korygować, np. w przypadku znacznej zmiany parametrów twardości wody zasilającej.

Armatura wykonany jest z odpornego na korozję stopu mosiądzu, zgodnie z normą DIN 50930-6, a membrana sterująca ze specjalnej mieszanki buna N. Produkt spełnia najwyższe standardy dla uzdatniania wody pitnej.

Maksymalna temperatura wody może wynieść 90°C, a ciśnienie robocze 10 bar. Zawór nie posiada strefy martwej.

Urządzenie uzyskało pozytywną opinię i posiada **atest higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego**.

Wizualizacja

